Technical Sheet

TU
Etrier à encoches

L'étrier TU à âme intérieure permet un assemblage invisible. L'encoche en tête facilite la pose sur le chantier.





Assemblage avec angle sur poteau

Features

Matière

- Acier S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur : 3 mm.

Avantages

- Assemblage invisible,
- Mise en oeuvre optimisée conforme aux Eurocodes,
- Utilisable en angle (préciser l'angle à la commande),
- Tenue au feu 1/2h ou 1h en suivant certaines préconisations. N'hésitez pas à consulter notre documentation "*Résistance au Feu - Fiabilité et Connecteurs*".

Applications

Support

- **Porteur :** bois massif, lamellé-collé, bois composite,
- **Porté :** bois massif, lamellé-collé, bois composite.

Domaines d'utilisation

- Solives,
- Pannes,
- Poutres porteuses, ...

Pour plus d'information concernant la résistance au feu, veuillez vous référer sur notre guide de préconisation ASSEMBLAGES AU FEU.

Technical Sheet

TU
Etrier à encoches

SIMPSON Strong-Tie

Données techniques

Dimensions





Référence	Dimensions des connecteurs													
	Section de bois[mm]					Dimensions bois porteur[mm]	Dimensions[mm]				Perçages sur porteur[mm]	Perçages sur porté[mm]		Autre
	Largeur		Hauteur[mm]			Largeur poteau	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Rond	Rond		Poids[kg]
	Min. [mm]	Max. [mm]	Min β=0[mm]	Min β≠0[mm]	Max. [mm]	Min.[mm]					Ø5	Ø8.5	Ø12.5	
TU12	45	120	120	160	200	68	96	97.5	40	3	6	4	-	0.26
TU16	60	160	160	190	240	88	134	104.5	60	3	18	-	3	0.34
TU20	60	160	200	225	280	88	174	104.5	60	3	22	-	4	0.53
TU24	60	160	240	260	300	88	214	104.5	60	3	26	-	5	0.66
TU28	60	160	280	295	340	88	254	104.5	60	3	30	-	6	0.8

Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total





Référence	Capacité du sabot de solive																						
	Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total[kN]																						
	Fixations	Valeurs Caractéristiques - Bois de classe C24[kN]																					
	Porteur		R1,k (2)							$R_{2,k}$							$R_{3,k}$						
	Type	$R_{4,k}$[kN]	Longueur de broches[mm]							Longueur de broches[mm]							Longueur de broches[mm]						
			45	60	80	100	120	140	160	45	60	80	100	120	140	160	45	60	80	100	120	140	160
TU12	CNA4,0x50	4.5	7.6	8.1	9	10.1	10.7	10.7	10.7	5.7	6.1	6.8	7.6	8	8	8	0.9	1.1	1.6	2.1	2.7	3.2	3.7
TU16	CNA4,0x50	5.9	-	17.5	18.1	19.2	20.5	22	23.5	-	11.7	12.1	12.8	13.7	14.7	15.7	-	1.5	2.1	2.8	3.6	4.2	5
TU20	CNA4,0x50	7.9	-	26.7	27.6	29.2	31.1	33.3	35.6	-	20	20.7	21.9	23.3	25	26.7	-	2	2.8	3.7	4.5	5.4	6.4
TU24	CNA4,0x50	9.9	-	36.6	37.7	39.8	42.5	45.4	48.3	-	29.3	30.2	31.8	34	36.3	38.6	-	2.5	3.5	4.4	5.6	6.5	7.7
TU28	CNA4,0x50	11.8	-	46.9	48.3	50.9	54.1	57.6	61.1	-	39.1	40.3	42.4	45.1	48	50.9	-	2.9	4.1	5.3	6.5	7.6	8.9

Valeurs Caractéristiques - Solive sur Poteau





Valeurs Caractéristiques - Solive sur Poteau
See full table online ➡️

Technical Sheet

TU
Etrier à encoches



Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre avec pente - Clouage total

Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre avec pente - Clouage total
See full table online ➡️

Valeurs Caractéristiques - Solive sur poteau avec pente - Clouage total



Référence	Capacité du sabot de solive																			
	Valeurs Caractéristiques - Solive sur poteau - avec pente et angle α=90°																			
	Fixations				Valeurs Caractéristiques - Bois de classe C24[kN]															
	Porteur		Porté		$R_{1,k}$ - Pente β=15°					$R_{1,k}$ - Pente β=30°					$R_{1,k}$ - Pente β=45°					$R_{1,k}$ - Pente β=0°
	Qté	Type	Qté	Type	Longueur de broches[mm]					Longueur de broches[mm]					Longueur de broches[mm]					Longueurs des goujons
					45	60	80	100	120	45	60	80	100	120	45	60	80	100	120	45
TU12	6.0	CNA4,0x50	4.0	STD8	6.8	7.2	7.9	8.7	9.3	6.6	6.9	7.5	8.2	9	6.4	6.6	7.1	7.8	8.5	7
TU16	14.0	CNA4,0x50	3.0	STD12	-	15.9	16.3	17.1	18.1	-	15.4	15.7	16.4	17.2	-	15	15.4	15.9	16.7	-
TU20	14.0	CNA4,0x50	4.0	STD12	-	24.2	24.8	25.9	27.4	-	23.6	24	25	26.2	-	22.9	23.5	24.4	25.5	-
TU24	18.0	CNA4,0x50	5.0	STD12	-	33.3	34.1	35.6	37.6	-	32.4	33.1	34.4	36.1	-	31.6	32.6	33.7	35.2	-
TU28	18.0	CNA4,0x50	6.0	STD12	-	43	43.8	45.8	48.2	-	41.7	42.7	44.3	46.5	-	40.9	42.2	43.7	45.6	-

Mise en oeuvre

Fixations

Sur porteur bois :

- Pointes annelées CNA Ø4.0x50 mm ou vis CSA Ø5.0x40 mm.

Sur porté :

- Broches en acier S235JR type STD12,
- TU12 : Ø 8 mm type STD8,
- TU16 à 28 : Ø 12 mm type STD12.

La longueur des broches doit être inférieure ou égale à la largeur de la solive portée.
Support béton et acier :
La mise en oeuvre des étriers est déconseillée sur support béton ou acier du fait de l'encombrement des boulons qui rendent la distance du bout du bois avec les broches non-conformes à l'Eurocode 5.

Installation

1. Réaliser une entaille verticale dans la poutre portée (largeur 6 mm pour le TU12 et largeur 9 mm pour les TU16 à TU28).
2. Identifier la position des broches sur la poutre avant de percer transversalement.
3. Insérer uniquement la première broche dans la poutre sur la partie supérieure (diamètre de perçage fonction du diamètre de la broche).
4. Réaliser un lamage d'une profondeur de 6 mm dans le support. Ce lamage n'est pas obligatoire, il permet d'améliorer l'esthétique de l'assemblage.
5. Fixer l'étrier sur le support à l'aide de pointes ou de vis.
6. Présenter la poutre portée de manière à placer la broche déjà en place dans l'encoche de l'étrier.
7. Mettre en place les broches restantes.

Technical Sheet

TU
Etrier à encoches



Assemblage droit sur poutre



Assemblage avec pente sur poutre



Assemblage avec pente sur poteau



Montage entaille débouchante



Montage invisible - Dimensions



Clouage sur poteau



Clouage sur poutre



Sloped
Beam-to-Beam









Copyright by Simpson Strong-Tie®