

FNPRG

Feuillard non perforé en rouleau - Galva

Les feuillards non perforés, aussi appelés bandes de montage, sont utilisés pour des fixations statiques diverses non structurales sans garantie de résistance minimum.

Features

Matière

- Acier galvanisé,
- Epaisseur : de 0.4 mm à 3 mm selon les modèles.

Avantages

- Souplesse de mise en œuvre,
- Reprise de charge au soulèvement.

Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton,
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, profil acier ou PVC.

Domaines d'utilisation

- Fixation de gaines et tuyauteries,
- Suspensions diverses et réparations.



FNPRG
Feuillard non perforé en rouleau - Galva

Données techniques

Dimensions

Référence	Capacité MSD			
	Dimensions			Autre
	au kg[mm]	B[mm]	Ep.[mm]	Poids[kg]
FNPRG	30-40	1-50	0.4-3	-

Produits vendus au Kg.

Ce tableau montre l'étendue des dimensions possibles pour une fabrication à la demande.

FNPRG

Feuillard non perforé en rouleau - Galva

Mise en oeuvre

Installation

1. Pointer le feuillard sur un des éléments bois.
2. Tendre le feuillard sur l'élément suivant grâce à l'outil adapté.
3. Pointer le feuillard sur cet élément bois.
4. Répéter l'opération jusqu'à atteindre le dernier élément et pointer.

FNPRG

Feuillard non perforé en rouleau - Galva

