

PPJBMPB

Pied de poteau pour muret et bord de dalle - Finition noire

Le pied de poteau carré sur platine PPJBMPB est 100% fabriqué en France. Il est préconisé dans la réalisation de clôtures et structures légères de jardin, sur supports étroits pour des bois de 70 ou 90 mm. Grâce à sa platine rectangulaire et à des perçages centrés, le pied de poteau PPJBMPB est spécialement adapté à une utilisation sur muret ou bord de dalle. Sa finition noire lui confère un résultat discret dans la structure.

Features

Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025,
- Primaire électrozinguée suivant ISO 2081,
- Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005.

Avantages

- Finition noire pour un assemblage discret dans la structure,
- Double traitement de surface pour une meilleure résistance à la corrosion,
- Platine rectangulaire et ancrages centrés pour une fixation facilitée sur support étroit,
- Platine d'épaisseur 2,5 mm renforcée: grande résistance à la déformation,
- Angles de la platine découpés pour plus de sécurité.



Applications

Support

- **Porteur** : béton, maçonnerie...
- **Porté** : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...

Domaines d'utilisation

- Clôtures de jardin, panneaux, claustras,
- Abris de jardin, carports,
- Structures légères et ouvrages temporaires de jardin...



Fixation de structures légères sur support rigide

PPJBM70PB

Pied de poteau pour muret et bord de dalle - Finition noire

Données techniques

Dimensions

Référence	Dimensions des connecteurs									
	Dimensions[mm]							Perçages		Autre
								Platine haute	Platine	Poids[kg]
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Ep.[mm]	t ₂ [mm]	Ø	Ø14	
PPJBM70PB	71	150	71	105	170	2	2.5	4	2	1.1
PPJBM90PB	91	150	91	105	170	2	2.5	4	2	1.4

PPJBM70PB

Pied de poteau pour muret et bord de dalle - Finition noire

Mise en oeuvre

Fixations

Poteau :

- Boulons Ø10
- Vis SSH Ø10 mm

Platine :

Le choix de l'ancrage doit se faire en fonction de la largeur du support. Le tableau ci-dessous présente les distances minimum aux bords à respecter.

- *Ancrage chimique* : résine AT-HP + tige filetée LMAS M10-120/25
- *Cheville mécanique* : goujon FM-753 3DG M10X75/5

Mise en garde

La gamme jardin ne convient pas pour des applications structurales soumises à des forces importantes (vent, ...). Les structures doivent être correctement conçues et mises en oeuvre afin d'assurer la reprise de charges latérales de vent (jambe de force, ...).

Installation

L'installation sur muret est possible en respectant les distances au bord pour l'ancrage. Pour une installation de clôture, ce pied de poteau peut être installé directement en bord de dalle.

Partie basse :


1. Positionner le pied de poteau dans la structure,
2. Identifier la position des ancrages sur le support,
3. Percer le support verticalement au diamètre et à la profondeur préconisés pour les fixations choisies,
4. Fixer la platine au sol à l'aide des chevilles d'ancrages sélectionnées.

Partie haute :

1. Placer le poteau dans le pied de poteau,
2. Fixer le poteau dans le pied de poteau.



Fixation de structures légères sur support rigide



Fixation de palissades sur support rigide

Distance au bord minimum des ancrages

Référence	Capacité du pied de poteau		
	Distance au bord minimum[mm]		
	FM-753 evo M10	FM-753 Crack M10	POLY-GP + LMAS M10
PPJBM70PB	50	50	50
PPJBM90PB	50	50	50

Technical Sheet

PPJBMPB

Pied de poteau pour muret et bord de dalle - Finition noire

SIMPSON

Strong-Tie®

PPJBMPB

Pied de poteau pour muret et bord de dalle - Finition noire

Copyright by Simpson Strong-Tie®

2026-11-01



SIMPSON

Strong-Tie®