

Technical Sheet

PPG60/25PB

Pied de poteau réglable en largeur - Finition noire

SIMPSON

Strong-Tie

Le PPG60/25PB est un pied de poteau de la gamme jardin, ajustable en largeur suivant la section du poteau, de finition noire. Il offre une grande polyvalence dans sa mise en oeuvre.

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + ZM310,
- Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005.

Avantages

- Finition noire pour une grande discrétion dans la structure,
- Grande polyvalence d'applications,
- Ajustable en largeur suivant la section du poteau.



Applications

Support

- **Porteur** : béton, bois massif, bois lamellé-collé...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

Domaines d'utilisation

- Fixation de préaux,
- Carports ouverts,
- Aménagements extérieurs,
- Aménagements de jardins...



2 PIEDS section jusqu'à 150x150 mm




4 PIEDS section jusqu'à 250x250 mm

PPG60/25PB

Pied de poteau réglable en largeur - Finition noire

Données techniques

Dimensions



Référence	Dimensions des connecteurs								
	Autre	Dimensions[mm]					Perçages		
		Poids[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Epaisseur[mm]	Platine haute	Platine
								Ø12	Ø12
PPG60/25PB	0.36	200	55	60	25	3	4	1	

PPG60/25PB

Pied de poteau réglable en largeur - Finition noire

Mise en oeuvre

Fixations

Sur poteau bois :

- Vis connecteurs SSH Ø10 mm,
- Boulons Ø10 mm

Sur béton :

- Ancrage mécanique WA M10-78/5

Installation

1. Fixer le poteau à 2 ou 4 pieds de poteaux à l'aide des fixations choisies,
2. Positionner les pieds de poteaux sur la dalle béton,
3. Identifier la position des ancrages au sol sur le béton,
4. Percer le support verticalement, au diamètre et à la profondeur préconisés pour les fixations choisies.

L'installation d'un poteau avec 2 connecteurs se limite à des sections de 150 x 150 mm, au-delà, nous préconisons l'ajout d'une deuxième paire de PPG (un connecteur par côté).

PPG60/25PB

Pied de poteau réglable en largeur - Finition noire