Technical Sheet

CSA

Vis pour connecteurs

Ces vis Quik Drive® ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre des équerres et des connecteurs. La tête conique assure un contact complet avec le connecteur, ce qui favorise la transmission des efforts. L'empreinte T permet de maintenir la vis lors du montage.



QDBPC50E

Features

Matière

- Acier électrozingué blanc.

Avantages

- Forme conique sous tête : contact total de la pointe avec le connecteur,
- Filetage spécifique au bois : pénétration facile et rapide,
- Pas de fendage du bois,
- Haute résistance à l'arrachement,
- Préconisée dans le cadre d'une résistance au feu d'une demi-heure,
- Tête à empreinte étoile profonde améliorant le guidage de la vis et la durée de vie des embouts,
- Pointe anti-fendage type 17 pour une meilleure amorce du vissage.

Applications

Support

- **Porteur :** bois massif, bois composite, lamellé collé,
- **Porté :** bois massif, bois composite, lamellé collé.

Domaines d'utilisation

- Sabots de charpente,
- Equerres d'assemblage,
- Feuillards.

Installation

Couple max. vissage 5Nm

Technical Sheet

CSA
Vis pour connecteurs

Données techniques





Dimensions

Référence	Dimensions fixations								
	Autre			Dimensions[mm]					
	Quantité par boîte	Qté par surconditionnement	Poids[kg]	l[mm]	lg[mm]	d_1[mm]	Diamètre[mm]	d_h[mm]	Embout[mm]
CSA5.0X25	250.0	2000.0	0.002	25	19	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X35	250.0	2000.0	0.004	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X40	250.0	2000.0	0.004	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X50	250.0	2000.0	0.005	50	44	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X80	200.0	2000.0	0.008	80	74	3.15	4.85	8.3	T-20

Valeurs caractéristiques données pour un bois de classe C24 et une épaisseur d'acier de 2 mm. Pour déterminer la résistance des vis dans d'autres conditions de classe de bois et d'épaisseur d'acier, référez-vous à notre ETE-04/0013

Valeurs caractéristiques

Référence	Charges des vis	
	Valeurs Caractéristiques - Bois C24[kN]	
	$R_{ax,k}$[kN]	$R_{lat,k}$
CSA5.0X25	1.38	1.49
CSA5.0X35	2.11	1.99
CSA5.0X40	2.47	2.25
CSA5.0X50	3.2	2.63
CSA5.0X80	5.38	3.5

Valeurs caractéristiques données pour un bois de classe C24 et une épaisseur d'acier de 2 mm. Pour déterminer la résistance des vis dans d'autres conditions de classe de bois et d'épaisseur d'acier, référez-vous à notre ETE-04/0013

Options

CSA5,0X35

Copyright by Simpson Strong-Tie®