Technical Sheet

EMPVC

Geperforeerd metalen etiket - Gelakt staal

Deze etiketten worden gebruikt om de gegevens die op de pakketten en goederen moeten staan, aan te brengen met onuitwisbare stiften of op een bedrukt etiket. Dit zijn milieuvriendelijke en stevige etiketten die bestand zijn tegen het transport van onbeschermde goederen.



Features

Materiaal

- Staal LAF DC01 C590 volgens EN 10140 3.1B,
- Dikte : 0.4 mm.

Voordelen

- Betrouwbare bevestiging,
- Geen scheuren,
- Beperking van besmettingscorrosie,
- Duidelijke identificatie : kleuren, bedrukking ...
- Veiligheid dankzij afgeronde hoeken,
- Bestand tegen oliën, oplosmiddelen en uv-stralen.

Applications

Ondergrond

- Pakketten, rollen,
- Palletten, bundels.

Toepassingsgebieden

- Transportinformatie,
- Communicatiemedia, orderverzendingen,
- Industriële traceerbaarheid op aanvraag (van productie tot eindklant),
- Opslag.

Technische gegevens

Afmetingen

Referentie	MSD-capaciteit		
	Afmetingen		
	A[mm]	B[mm]	C[mm]
EP	32-210	8-290	0,20-0,30

Deze tabel toont de mogelijke afmetingen voor maatwerk.

Copyright by Simpson Strong-Tie®