Technical Sheet

EC
Hoekijzer voor stoelen

Hoekijzers voor stoelen komen van pas bij talloze doe-het-zelfprojecten en worden doorgaans gebruikt om meubelverbindingen te verstevigen.



Features

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Elektrolytisch verzinkte afwerking overeenkomstig ISO 2081,
- Dikte : van 1,2 tot 3 mm naargelang van het model.

Voordelen

- Uitgebreid assortiment voor een brede waaier aan gebruikstoepassingen,
- Bruikbaar op hout en beton.


Applications

Ondergrond


- **Drager :** hout enz,
- **Gedragen bouwdeel :** massief hout, panelen, PVC.

Toepassingsgebieden

- Massief hout,
- Plaatmaterialen,
- PVC enz,
- Klein schrijnwerk,
- Consoles, rekken,
- Kapconstructie, houtskelet,
- Binnenplaats, ...










Light Duty Angle Bracket EC30



Light Duty Angle Bracket EC



Light Duty Angle Bracket EC140/3




Versteviging van verbindingen




Technical Sheet

EC
Hoekijzer voor stoelen

Technische gegevens





Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Verbinder afmetingen										
	Afmetingen[mm]				flens B			Boorgaten in drager			Overig
					bolvormig			bolvormig			
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	Ø4	Ø5.8	Ø6	Ø4	Ø5.8	Ø6	Gewicht[kg]
EC30/2	30	30	15	2	2	-	-	2	-	-	0.013
EC40/2	40	40	15	2	2	-	-	2	-	-	0.017
EC60/2	60	60	15	2	2	-	-	2	-	-	0.027
EC80/2.5	80	80	18	2.5	-	-	-	-	-	-	0.045
EC100/3	100	100	18	3	-	2	-	-	2	-	0.075
EC120/3	120	120	20	3	-	-	2	-	-	2	0.098
EC140/3	140	140	20	3	-	-	2	-	-	2	0.12

-

Plaatsing

Bevestigingen

Uitgefreesde gaten :

- Type 30 tot 80 Ø 4,2 mm,
- Type 90 tot 140 Ø 5,5 mm.

Op hout :

- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 35 mm,
- Schroeven TTUFS4.0X20 FT Ø4

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
3. Wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.

Copyright by Simpson Strong-Tie®