Technical Sheet

PPG60/25PB

Kolomvoet uit de tuinproducten verstelbaar in de breedte - Zwarte afwerking

De PPG60/25 is een kolomvoet uit de tuinproducten, verstelbaar in de breedte naargelang van de doorsnede van de kolom. Zo biedt hij veelzijdige montagemogelijkheden.

EPD EN 15804

BUITEN

RAL 9005



Features

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Thermische verzinking overeenkomstig NF EN ISO 1461.

Voordelen

- Perfect geschikt voor buitentoepassingen en,
- Voldoet hij aan de eisen van gebruiksklasse 3.

Applications


Ondergrond


- **Drager** : massief hout, gelijmd-gelamineerd hout, beton,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd-gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Paalwerk, voorportalen of portieken,
- Tuinaanleg, ...







2 PPG for square post up to 150x150 mm




4 PPG for square post up to 250x250 mm


Technical Sheet

PPG60/25PB

Kolomvoet uit de tuinproducten verstelbaar in de breedte - Zwarte afwerking

Technische gegevens





Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Verbinder afmetingen							
	Overig	Afmetingen[mm]					Boorgaten	
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Dikte[mm]	Bovenkant Diameter 12	Plaatje Diameter 12
PPG60/25PB	0.36	200	55	60	25	3	4	1

PPG60/25PB

Kolomvoet uit de tuinproducten verstelbaar in de breedte - Zwarte afwerking

Plaatsing

Bevestigingen

- **Op houten kolom** : Bouten Ø10, SSH Ø10
- **Op beton** : Mechanische verankering: doorsteekanker WA M10-78/5.

Installation

1. Bevestig de kolom aan 2 of 4 kolomvoeten met behulp van de gekozen bevestigingen.
2. Positioneer de kolomvoeten op de betonplaat.
3. Teken de positie van de verankeringen in de grond af op het beton.
4. Boor verticaal door de ondergrond met een diameter en diepte zoals aanbevolen voor de gekozen bevestigingen.

Voor vierkante kolommen met een doorsnede tot 150x150 mm moeten 2 kolomvoeten worden geplaatst. Voor grotere doorsneden (maximaal 250x250) wordt de plaatsing van 4 voeten per kolom aanbevolen.

Copyright by Simpson Strong-Tie®